CBS8000-64-96KWH

64 / 80 / 96 KWH

Tủ pin lưu trữ thông minh



We've GOT YOU COVERED with CGL insurance.

Đơn giản
- Lắp đặt sẵn tại nhà máy, thuận tiện thi công
- Vận hành dễ dàng, điều khiển qua đám mây

An toàn
- Chuẩn bảo vệ IP55, chống ăn mòn cấp C4
- Thiết kế hệ thống chữa cháy kép

Linh hoạt
- Dung lượng mỗi tủ: 64/80/96 kWh
- Ghép song song tối đa 4 tủ (384 kWh)

Bền bỉ
- Công suất sạc/xả tối đa 46,08 kW
- Cân bằng chủ động cho từng mô-đun pin

www.sofarsolar.com

© Tháng 6/2026, SOFARSOLAR Co., Ltd. Màu sắc và hình dáng sản phẩm có thể khác thực tế. SOFAR có quyền thay đổi hoặc cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước. Thông tin đặt hàng dành cho nhà bán lẻ chuyên ngành. Mọi thương hiệu và logo thuộc quyền sở hữu của các chủ thể tương ứng. Bảo lưu mọi quyền, thay đổi kỹ thuật và sai sót.

Mã sản phẩm	CBS8000-64KWH	CBS8000-80KWH	CBS8000-96KWH
Pin lưu trữ			
Loại pin [1]	$LiFePO_4$		
Dung lượng định mức	314Ah		
Dòng sạc tối đa	150A		
Dòng xả tối đa	200A		
Cấu hình bộ pin	1P16S		
Điện áp danh định	600Vd.c		
Số bộ pin	4 bộ pin/cụm	5 bộ pin/cụm	6 bộ pin/cụm
Tổng năng lượng pin[2]	64.31kWh	80.38kWh	96.46kWh
Công suất định mức	30.72kW	38.40kW	46.08kW
Hệ thống			
Cấp bảo vệ điện	Cấp I		
Cấp bảo vệ IP	IP55		
Cấp chống ăn mòn	C4		
Dải nhiệt độ hoạt động [3]	-20°C đến +50°C (giảm công suất trên +45°C)		
Độ ẩm tương đối	5%-95%		
Độ cao hoạt động tối đa[4]	3000m		
Lắp đặt	Đặt trên sàn		
Giao tiếp	CAN		
Phương thức làm mát	Luồng khí thông minh		
Công suất điều hòa	1,5 kW (làm mát), 1 kW (sưởi)		
Độ ồn	65 dB (điển hình)		
Phòng cháy	Aerogel (tùy chọn Perfluorohexanone)		
Kích thước (R×C×S)	750×2100×1150mm (±20mm)		
Khối lượng	870kg	980kg	1090kg

[1] Hệ thống pin lithium-ion có thể sạc lại.
[2] Điều kiện thử nghiệm: sạc/xả 0,2C ở 25°C, độ sâu xả 100%.
[3] Xem đường cong giảm công suất theo nhiệt độ; cần bật chức năng sưởi khi sạc pin dưới 0°C.
[4] Ở độ cao trên 2.000 m, cần vận hành giảm công suất; xem đường cong tương ứng.

*Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.